

# ***olicatena 10***

## **ACEITE 100% SINTÉTICO PARA CADENAS DE MANDO**

**Aceite base de ésteres orgánicos con aditivos seleccionados, especialmente recomendado para cadenas de mando y/o tracción que funcionen en condiciones muy severas, con exigencias de carga y pasos precisos, con rangos de temperatura muy variados (muy baja o muy alta temperatura), con mucha presión y con alta contaminación de polvo.**

Máquinas viales, Equipos de minería, Paletizadora, Montacargas, Autoelevadores  
Equipos en industria textil, Cintas de transporte, Hornos de secado o termoformado, etc.

Las excelentes propiedades de ***olicatena*** brindan la confiabilidad necesaria en operaciones exigentes con un excelente control del desgaste.

- . **BUEN ÍNDICE DE VISCOSIDAD**
- . **ALTA ESTABILIDAD TÉRMICA**
- . **SOPORTA TEMPERATURAS DE – 50°C a 250°C**
- . **ESTABLE EN ALMACENAJES LARGOS**
- . **EXCELENTE RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN**
- . **MUY BUEN CONTROL ANTIDESGASTE CON PROTECCIÓN ANTIHERRUMBRE, ANTICORROSIVAS Y ANTIESPUMANTES**
- . **MUY BAJO PUNTO DE ESCURRIMIENTO**
- . **ALTO PUNTO DE INFLAMACIÓN**
- . **TOTALMENTE FILTRABLE**
- . **ABSOLUTA NEUTRALIDAD AL ATAQUE DE SELLOS**

***olicatena***, por su característica de aceite sintético, logra una mejor adherencia a los metales y permite lubricar sin goteo con pequeñas cantidades en cada aplicación. Su correcto índice de viscosidad le confiere mayor seguridad manteniendo la viscosidad muy estable; lo que asegura ***menor pérdida de película lubricante a alta temperatura ambiente y mayor fluidez cuando la temperatura es muy baja.***

Aerosoles de 440 ml  
Bidones de 5 lts